



PLC-ZM5000L



- Anorganische LCD-Panels sorgen für eine faszinierende Bildqualität
- Multi-Media-Projektor mit integriertem 10 Watt-Lautsprecher
- Automatischer Filterwechsel, mechanischer Shutter, Corner-Keystone-Korrektur
- Netzwerkintegration durch LAN-Anschluss
- 5 optionale Objektive mit Bajonettverschluss verfügbar (LNS-S20/T20/T21/W20/W21)
- Bild-in-Bild- und Bild-neben-Bild-Funktion erlauben das Präsentieren mehrerer Bildinhalte zur gleichen Zeit
- W-UXGA-Auflösung (1.920 x 1.200) im 16 : 10-Format
- Bildhelligkeit: 5.000 ANSI Lumen, Kontrastverhältnis: 2.000 : 1
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice, 1 Jahr Lampengarantie (max. 1.000 h)

PLC-ZM5000L

TECHNISCHE DATEN	PLC-ZM5000L
EAN Code	4994334284914
Kategorie	Professional
Panel	3 x 0.76" TFT p-Si (16:10) mit Microlens, Anorganisches LCD-Panel
Lampe	330 W NSH (LMP-136)
Helligkeit	5000 ANSI Lumen, 4400 ANSI Lumen (Eco-Mode)
Lampenlebensdauer	3000 h (Eco-Mode) / 2000 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	29 dB (Eco-Mode) / 35 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	Lieferung ohne Objektiv *
Kontrastverhältnis	2000 : 1
Auflösung in Pixel	1.920 x 1.200 (WUXGA)
Bilddiagonale min. - max.	40 - 400 Zoll
Ausleuchtung	90 %
Bandbreite / Frequenz	162 MHz, horizontal: 15 - 120 kHz, vertikal: 48 - 100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: D-Sub15 (RGB/SCART-RGB) Eingang 1: HDMI (HDCP) Eingang 1: DVI-D (digital/HDCP) Eingang 2: 5 x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Eingang 3: 3 x Cinch (Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Eingang 3: Mini DIN 4 (S-Video) Audio: 2 x Cinch (R/L mono) Audio: 2 x 3,5 mm Stereo-Klinke Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke Monitorausgang: D-Sub15 Steuereingang 1: RJ45 (LAN) Steuereingang 2: D-Sub9 (RS232) Steuereingang 3: USB Typ B Steuereingang 4: 3,5 mm Stereo-Klinke (Kabelfernbedienung) Steuereingang 5: D-Sub25 für PJ-Net Organizer
Audio-Funktion	10 W Mono
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 30°, horizontal +/- 30°
Lens-Shift	11 : -1 --1 : 11 vertikal (gilt für LNS-S20/T20/T21/W20), 1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W21), 3 : 2 - 2 : 3 horizontal (gilt für LNS-S20/T20/T21/W20), 1 : 1 horizontal (gilt für LNS-W21)
Hochzeilen TV-Signal	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.080i, 1.080p
Computer-Kompatibilität	U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac, WSXGA+, WUXGA
Zoom / Fokus	Je nach Objektiv
Stromverbrauch / Spannung	415 W (Eco-Mode) / 488 W (Normal-Mode) / 0.6 W (Stand-by-Mode) / 100 - 240 V
Besonderheiten	Automatischer Luftfilterwechsel (bis max. 13000 h), Mechanischer Shutter, Automatische Blende, Eco-Mode, Energiesparfunktion, Automatische PC-Anpassung, Keystone-Korrektur, Corner Keystone-Korrektur, Direct Power On/Off, Digitalzoom, Motorisierte Lens-Shift-Funktion, 360°-Installation, Bild-in-Bild- und Bild-neben-Bild-Funktion, MyLogo-Funktion, Freeze-Funktion, Verschiedene Bildmodi, Deckenprojektion, Rückprojektion, Progressives Scanverfahren 2-3/3-3 pull down, Remote Control Code, Key Lock-Funktion, PIN Code Lock, Vorrichtung für Kensington Schloß, Presentation-Timer, Testmuster, Web-Management-Funktion, E-Mail-Fehlermeldung, Netzwerkfähigkeit/LAN, Steuerungs- und Kontroll-Funktion, SNMP-Logbuch-Funktion, Mehrsprachenmenü
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F - ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 1.000 h)
Projektormasse (B x H x T)	489.5 x 164.0 x 371.1 mm
Gewicht (netto)	9.0 kg
Standardzubehör	IR-/Kabelfernbedienung mit Mausfunktion, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Objektivabdeckung, Wechselfilter
Optionales Zubehör	SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), PJ Net Organizer Plus II mit Videokamera (POA-PN03C), Deckenhalterung 15 cm (POA-CM01), Deckenhalterung 40-70 cm (POA-CM02), Deckenhalterung 70-110 cm (POA-CM03), Wechselfilter (POA-FIL-080), Deckenhalterung (POA-CMP10)
Objektive	LNS-S20, LNS-T20, LNS-T21, LNS-W20, LNS-W21

* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 01/2011

